TARIFA 2017

PINTURAS
ARCO IRIS

25 años acompañando al distribuidor

Índice

Interior
Pintura plástica interior 6
Monocapa 7
Plástica negra 8
Pintura ecológica 8
Pintura temple 8

Interior / Exterior
Pintura plástica de interior-exterior 9
Pintura mineral silicato 11
Pintura plástica satinada 12

Exterior
Pintura plástica de exterior 13
Revestimientos 13
Impermeabilizantes 16
Pintura fachadas 18

Tratamientos
Imprimación y selladoras 19
Tapamanchas 21

Suelos / Instalaciones deportivas
Suelos e instalaciones deportivas 22

Esmaltes / Barnices
Esmaltes 23
Barnices 24

Plastes / Masillas
Plastes y masillas 25

Disolventes
Disolventes 26

Colorantes
Colorantes 27

Sistema tintométrico
Bases 28
Tintes 29

VALIDEZ Y CONDICIONES DE LA TARIFA

Esta tarifa de precios (Octubre 2017) anula y sustituye todas las anteriores.

ARCO IRIS se reserva el derecho a efectuar modificaciones en precios y características, sin previo aviso, por motivos técnicos o errores de impresión.

Los precios indicados no incluyen IVA.

Portes pagados para pedidos superiores a 300 €. Para pedidos inferiores, consultar las condiciones.

Consulte con el departamento comercial las condiciones aplicables a la devolución de mercancías en buen estado.

Advertencias sobre el color, derechos de uso y aspectos legales:

Este catálogo muestra una selección de productos ARCO IRIS. La amplitud y profundidad de la gama de productos, especificaciones, denominación, envase y codificación pueden variar según mercados. Para su seguridad, solicite las fichas técnicas y de seguridad con la información actualizada. Consulte con el **Dpto. comercial** para más información, productos fuera de catálogo y posibilidades de personalización.

Las muestras de color de este catálogo pueden variar respecto al color real debido al diferente comportamiento de las tintas de impresión y los tintes usados en la fabricación de pinturas. En el proceso de aplicación también se producen desviaciones debido al diferente comportamiento de los soportes. Por estos motivos no deben usarse los colores de este catálogo como criterio de decisión. Consulte con el **Dpto. de marketing** para solicitar muestras reales de color.

Este catálogo, las imágenes e informaciones que lo configuran son propiedad de ARCO IRIS y no puede ser copiado o reproducido sin la autorización expresa de ARCO IRIS. La reproducción no autorizada está protegida por ley. Cualquier consulta y autorización para el uso de este catálogo debe ser remitida a ARCO IRIS (ventas@pinturasarcoiris.es).

25

Pinturas ARCO IRIS, la marca del distribuidor, celebra este año 2017 su 25 aniversario. Sus modernas instalaciones proveen de la gama más completa a precios competitivos a distribuidores de todo el país, que brindan su confianza a una marca que pertenece a un grupo líder del sector. Su ubicación estratégica, así como su flota propia de transporte, garantizan la cobertura de todo el territorio nacional.

PINTURAS ARCO IRIS

La empresa se funda en 1992 en la Roda (Albacete). Desde su creación ha buscado ser la referencia del distribuidor de pintura, volcando toda su acción en ofrecer una gama de pinturas de calidad a un precio competitivo. Su catálogo comprende todos los productos que componen los diferentes sistemas de pintado, y soluciones para todo tipo de soportes.

En el año 2008, se integra en el Grupo JUNO, aun manteniendo su total independencia en la red de ventas. La integración en el Grupo ha supuesto un gran salto cualitativo en cuanto a mejoras técnicas y un paso más en la búsqueda de un modelo de calidad total ya que, en definitiva, se aprovecha del conocimiento y de las buenas prácticas de uno de los fabricantes líderes con 90 años de experiencia en el sector de las pinturas.

Desde esa fecha hasta hoy, Pinturas ARCO IRIS está destacando como una empresa en la que los valores del grupo se hacen patentes, tratando de hacerse un hueco en el mercado basándose en la calidad de los productos, la fiabilidad del servicio y la transparencia en sus relaciones con los clientes.

Los términos que mejor definen a Pinturas ARCO IRIS son *calidad, fiabilidad y transparencia*. La empresa ataca un segmento competitivo de precio, pero no por ello deja de trabajar y primar la calidad que asegura la fiabilidad de sus productos. Su sede en La Roda cuenta con unas modernas instalaciones, aplicando los más estrictos procesos de calidad para ofrecer al mercado un producto testado.

Calidad en producto

En los últimos tres años se ha invertido más de 1'5 millones de euros en actualizar las instalaciones productivas, laboratorio y flota de transporte, así como en formación de los trabajadores. Gracias a esto se han mejorado y reformulado los productos para incorporar las últimas tecnologías y mejores materias primas, aprovechándose de los acuerdos marco globales del Grupo con los principales proveedores del sector.

Pinturas ARCO IRIS no solo se centra en la búsqueda de propuestas innovadoras en cuanto a sus productos, sino también en aquellas herramientas que ayudan al distribuidor a vender y a trasladar mejor al consumidor un enorme abanico de soluciones en pintura y decoración. Por ello, pone a disposición varias cartas de colores hechos en fábrica, tanto de interior como de fachadas, así como la opción de instalar máquinas tintométricas para realizar cientos de colores al gusto del cliente final.

25 años acompañando al distribuidor

Calidad en servicio

Su ubicación estratégica, su propia flota y los acuerdos con diferentes empresas de transportes hacen que Pinturas ARCO IRIS pueda ofrecer un servicio rápido, flexible y eficaz para las propuestas realizadas para cada cliente. Este servicio es muy valorado por los distribuidores, ya que no les obliga a mantener un alto stock de productos de reducida rotación. Por otra parte, la empresa cuida el asesoramiento, tanto a nivel comercial como técnico, mediante su fuerza de ventas y personal técnico de laboratorio.

...encia, fiabilidad, calidad"

La empresa Pinturas ARCO IRIS se ha consolidado con una fuerza de distribución que continúa su expansión adecuándose a las necesidades de cada zona. Además, actualmente trabaja envases personalizados para algunos de sus principales distribuidores. Toda esta información canalizada hasta la central, brinda una visión única del mercado de la pintura en nuestro país, lo que le permite desarrollar una mejor estrategia a la hora de proveer al distribuidor.

Transparencia y fiabilidad

Entre los objetivos de Pinturas ARCO IRIS está el conseguir relaciones sostenibles con sus clientes, que puedan crecer en el tiempo basándose en el principio de GANAR-GANAR. Es indispensable disipar cualquier duda que un proveedor pueda generar en sus clientes, mediante una relación abierta y honesta, donde el distribuidor sea siempre conocedor de la situación de la compañía y donde no exista ningún problema para llegar a acuerdos beneficiosos para su negocio. Para ello, la empresa se basa en la calidad y servicio, y en la relación personal que sus comerciales y personal de la central ofrecen a los clientes.

Este es el verdadero punto fuerte de Pinturas ARCO IRIS, su honestidad y disposición a solucionar los problemas que los distribuidores en el día a día puedan tener para poder crecer en un mercado cada vez más competitivo.

En su afán de ser cada vez más accesible e innovadora, el pasado 2016 Pinturas ARCO IRIS renovó su tarifa con un formato más intuitivo para el distribuidor que ofrece características y sistemas para diferentes soportes que le permitan poder trasladar mejor el producto a su cliente final. También se puede apreciar un visible cambio en la línea estética, más modernizada. Si deseas consultar la tarifa y más información en su web ***www.pinturasarcoiris.es***

La empresa ofrece un asesoramiento personalizado, una red de transporte propia, la gama más completa de soluciones para el pintado y sus soluciones para el sistema tintométrico. Todos estos puntos fuertes permiten a Pinturas ARCO IRIS evolucionar constantemente, adecuando su organización a un mercado que evoluciona de forma vertiginosa y es muy diferente en cada zona.

interior

Pintura plástica de interior

MATE BRICOLAJE

Pintura plástica de gran cubrición y excelente blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior.

Especialmente indicada para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h, repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,7 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	28,90 €	18,00 €	10,60 €

MATE INTERIORES

Pintura plástica con excelente cubrición y blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior.

Especialmente indicada para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h, repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,77 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	36,15 €	22,45 €	12,65 €

ARCOPIN

Pintura plástica especialmente indicada para el profesional de gran poder cubriente y blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior.

Especialmente indicada para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h, repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,75 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

	13 l	3 l
☐ Blanco	20,90 €	6,15 €

OMEGA

Pintura plástica especialmente indicada para el profesional de gran cubrición, excelente blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior.

Especialmente indicada para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h, repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,7 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

	13 l	3 l
☐ Blanco	23,65 €	6,90 €

ARCOPLADUR

Pintura plástica de excelente poder cubriente que ofrece altas prestaciones para los repasos y emplastes.

Uso para interior.

Recomendada para uso general en decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, yesos, escayolas, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 9-10 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h, repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,68 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	63,40 €	18,55 €

Monocapa

MONOCAPA DECORACION

Pintura plástica mate de alta cubrición muy fácil de aplicar y secado rápido.

Uso para interior.

Recomendado para la decoración de ambientes donde se desee un acabado mate de calidad.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 20-60 min repintado 4-6 h	1,52-1,62

			4 l
Mandarina*	Rojo cerezo*	Berenjena*	**28,90** €
Rojo burdeos*	Azul índico*		
Arena*	Melocotón*	Amarillo suave*	**23,50** €
Nevada*	Marrón suave*	Beige*	
Azul pastel*	Malva*	Azul eléctrico*	
Verde lima*	Verde pistacho*	Gris oscuro*	
Piedra*	Rosa chicle*	Salmón*	
Amatista*	Cebada*	Verde tropical*	
Chocolate*	Gris perla*	Blanco	

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Plástica negra

PLÁSTICA NEGRA MATE

Pintura plástica negra mate de gran cubrición.

Uso para interior.

Recomendado para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 30 min repintado 4-6 h | DENSIDAD: 1,59

	15 l	4 l
Negro	50,95 €	16,30 €

PLÁSTICA NEGRA SEMIMATE

Pintura plástica negra semimate de gran cubrición y acabado sedoso, especialmente preparada para los repasos. Buena nivelación.

Uso para interior.

Recomendado para la decoración de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 9-10 m²/l/mano | SECADO: al tacto 20-60 min repintado 4-6 h | DENSIDAD: 1,44

	15 l	4 l	750 ml*
Negro	66,95 €	21,65 €	5,10 €

Plástica ecológica

PINTURA ECOLÓGICA

Pintura plástica mate transpirable al agua de excelentes prestaciones sin olor y libre de compuestos orgánicos volátiles.

Uso para interior.

Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, gracias a su baja emisión de productos químicos.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,53 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	15 l	4 l	750 ml*
Blanco	76,50 €	23,70 €	5,65 €

Pintura al temple

LISO

Pintura al temple formulada a partir de la mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura que fijados con distintas colas, proporcionan un acabado liso de gran cubrición y blancura.

Uso para interior.

Recomendado para cualquier tipo de sustrato de albañilería tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas e indicado para la decoración de techos y paredes interiores con un coste reducido.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1-2 m²/kg/mano (según superficie) | SECADO: 3-4 h | DENSIDAD: 1,60-1,70

	23 kg	5 kg*	2 kg*
Blanco	10,05 €	4,05 €	2,70 €

GOTELÉ

Pintura al temple formulada a partir de la mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura.

Uso para interior.

Recomendado para cualquier tipo de sustrato de albañilería tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas e indicado para la decoración de techos y paredes interiores con un coste reducido.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1-2 m²/kg/mano (según superficie) | SECADO: 3-4 h | DENSIDAD: 1,60-1,70

	23 kg
Blanco	10,25 €

* Packs según formato: 750 ml (6 u.) / 5 kg (5 u.) / 2 kg (12 u.)

Pintura plástica de interior-exterior

MATE PROFESIONAL

Pintura plástica mate de buena cubrición y excelente relación calidad-precio.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para todo tipo de superficies.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,56 | CLASE 4 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	43,40 €	25,70 €	14,35 €

MATE PROFESIONAL ANTIMOHO

Pintura plástica mate de buena cubrición y excelente, relación calidad-precio, formulada a base de copolímeros acrílicos-estirenados con agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para todo tipo de superficies donde se requiera protección contra formación de hongos y mohos.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,56 | CLASE 4 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	45,80 €	26,30 €	15,00 €

RUBÍ

Pintura plástica especialmente indicada para el profesional de buena cubrición y blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior y exterior.

Especialmente indicada para la decoración y protección de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,64 | CLASE 3 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	13 l	3 l
☐ Blanco	36,20 €	9,85 €

NÁCAR

Pintura plástica especialmente, indicada para el profesional de gran cubrición y blancura. Formulada a base de copolímeros acrílicos estirenados.

Uso para interior y exterior.

Especialmente indicada para la decoración y protección de superficies de cemento, yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,64 | CLASE 3 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	13 l	3 l
☐ Blanco	43,15 €	10,60 €

MATE CUBRIENTE LAVABLE

Pintura plástica de gran poder cubriente, blancura y lavabilidad. Por su formulación presenta una gran facilidad de aplicación.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 8-9 m²/l/mano | SECADO: al tacto 1 h repintado 3-4 h | DENSIDAD: 1,64 | CLASE 3 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	51,45 €	30,45 €	16,70 €

MATE EXTRA II ACRÍLICO ANTIMOHO

Pintura plástica de alto poder cubriente, blancura y lavabilidad, formulada a base de copolímeros acrílicos-estirenados con agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc., donde se requiera protección contra formación de hongos y mohos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVABILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,64	2	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	57,05 €	34,35 €	18,20 €

MATE EXTRA

Pintura plástica mate de excelente rendimiento y blancura con gran poder de cubrición.

Uso para interior y exterior.

Especialmente indicada para la decoración y protección de superficies de cemento, yeso, pladur, escayola, etc, donde se requiera un acabado mate de calidad.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVABILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,64	2	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l	750 ml**
☐ Blanco	62,65 €	36,40 €	19,90 €	4,55 €

ARCOMAT

Pintura acrílica mate lavable de acabado sedoso, de gran cubrición y facilidad de aplicación.

Uso para interior y exterior.

Por su formulación está especialmente indicado para la elaboración de colores.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVABILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	10-11 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,44	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	63,75 €	20,35 €

EXTRA VINÍLICO

Pintura plástica vinílica de excelente calidad, de gran rendimiento, cubrición y lavabilidad.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado mate liso decorativo.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVABILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,57	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Blanco	67,05 €	21,10 €	4,85 €

EXTRA LISO

Pintura plástica vinílica de máxima calidad, extra blanca, muy lisa y acabado muy sedoso de excelente rendimiento y cubrición, de fácil aplicación y alta lavabilidad, de óptima nivelación y bajo nivel de salpicado.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado mate liso decorativo de la más alta calidad.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVABILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	10-11 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,44	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Blanco	74,60 €	23,80 €	5,60 €

* Packs según formato: 750 ml (6 u.) ** 750 ml (12 u.)



PLUS PREMIERE ANTIMOHO

Pintura plástica mate de altas prestaciones, de excelente cubrición y acabado sedoso, destacando sus óptimas propiedades de nivelación y bajo grado de salpicado, formulada a base de copolímeros acrílicos-estirenados con agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado mate liso y sedoso decorativo.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	11-12 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,44	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	76,25 €	24,35 €

ARCOEXIL SILICONADO ANTIMOHO

Pintura plástica de gran cubrición a base de copolímeros acrílico-estirenados con aditivo siliconado y esencia aromatizante. Incorpora agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	6-8 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,69	3	Según norma UNE-EN ISO 13300

	15 l	4 l
☐ Blanco	65,95 €	21,00 €

ELÁSTICO

Pintura elástica que por su estudiada formulación, ofrece una gran resistencia al agua y frote húmedo, buena elasticidad con ausencia de tack superficial, buena estabilidad y brochabilidad, gran resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior.

Por su elevada calidad lo hace ideal para la decoración y protección de los edificios, está especialmente indicado cuando la superficie a tratar presenta microfisuras no superiores a 1 mm.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	4 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,41	2	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	75,60 €	24,30 €

Pintura mineral silicato

SILICATO

Pintura mineral al silicato potásico de gran cubrición, flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua y resistente a los microorganismos.

Uso para interior y exterior.

Especialmente indicado para morteros de arena y cal blanca, revoques de cemento y hormigón, ladrillo y superficies de fibrocemento, en definitiva, cualquier sustrato mineral.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 20-60 min repintado 4-6 h	1,42	B-s1,d0

	15 l
☐ Blanco	98,00 €

Pintura plástica satinada

SATINADO SUPERBRILLO

Pintura plástica satinada de gran cubrición, buena lavabilidad y resistencia al frote, de buena relación calidad-precio.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado de calidad.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **9-10 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 3-4 h** | DENSIDAD **1,2** | IGNÍFUGO **B-s1,d0**

	15 l	4 l	750 ml
☐ Blanco	71,80 €	24,50 €	4,80 €

SATINADO EXTRAPLUS

Fórmula mejorada

Pintura plástica satinada de excelente cubrición y lavabilidad, por su formulación es de fácil aplicación y buena nivelación. Posee un bajo nivel de salpicado y excelentes propiedades para los repasos.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado de alta calidad.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **9-10 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 3-4 h** | DENSIDAD **1,27** | CLASE **1** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO **B-s1,d0**

	15 l	4 l	750 ml
☐ Blanco	73,85 €	25,20 €	4,95 €

SATINADO PREMIUM

Fórmula mejorada

Pintura plástica satinada de altas prestaciones de excelente nivel de brillo, lavabilidad, blancura y cubrición. Presenta óptimas propiedades de nivelación sin salpicaduras y por su formulación especialmente indicado para los repasos y emplastes.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado de excelente calidad.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **9-10 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 3-4 h** | DENSIDAD **1,26** | CLASE **1** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO **B-s1,d0**

	15 l	8 l	4 l	750 ml*
☐ Blanco	95,35 €	54,15 €	28,85 €	6,35 €

NEVADA

Fórmula mejorada

Pintura plástica satinada indicada para el profesional de altas prestaciones de excelente nivel de brillo, lavabilidad, blancura y cubrición. Presenta óptimas propiedades de nivelación sin salpicaduras y por su formulación especialmente indicado para los repasos y emplastes.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de superficies donde se desee un acabado satinado de excelente calidad.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **9-10 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 3-4 h** | DENSIDAD **1,26** | CLASE **1** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO **B-s1,d0**

	13 l	3 l
☐ Blanco	71,45 €	20,60 €

* Packs según formato: 750 ml (12 u.)

Pintura plástica de exterior

SUPER BLANCO ANTIMOHO

Pintura mate 100% acrílica transpirable de excelente blancura y cubrición, de óptima lavabilidad, con agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Especialmente indicado para la protección y decoración en interiores y en fachadas, patios, almacenes.... donde se requiera protección contra formación de hongos y mohos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,56	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Blanco	80,35 €	25,95 €	5,45 €

ARCOKRIL FACHADAS ANTIMOHO

Pintura acrílica-estirenada transpirable, impermeable al agua de lluvia, resistente a los álcalis, intemperie y rayos ultravioleta, con propiedades anticarbonatación. Por su formulación es una pintura de fácil aplicación, excelente rendimiento y gran cubrición y blancura, incorpora agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	10-11 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 5-6 h	1,5	1	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	91,70 €	27,75 €

Revestimientos

LISO PROFESIONAL

Revestimiento liso transpirable que ofrece una buena cubrición, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

Uso para interior y exterior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,64	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	8 l	4 l
☐ Blanco	42,00 €	26,25 €	13,65 €

LISO INDUSTRIAL

Revestimiento liso transpirable que ofrece una gran cubrición, blancura, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

Uso para interior y exterior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,64	2	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
☐ Blanco	51,90 €	16,65 €

* Packs según formato: 750 ml (12 u.)

LISO INDUSTRIAL COLORES

Revestimiento liso transpirable que ofrece una gran cubrición, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

Uso para interior y exterior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,66-1,68	2	Según norma UNE-EN ISO 13300

	15 l
Horchata*	55,20 €
Marfil pálido*	
Marfil*	
Beige*	
Duna*	
Ocre del sur*	
Albero*	
Canela*	
Gris náutico*	
Tierra*	
Verde primavera*	59,50 €

LISO INDUSTRIAL ANTIMOHO

Revestimiento liso transpirable que ofrece una gran cubrición, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación e incorpora agentes fungicidas y alguicidas.

Uso para interior y exterior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados, donde se requiera protección contra formación de hongos y mohos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,64	2	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l
Blanco	54,35 €

RUGOSO

Revestimiento pétreo de muy buena transpirabilidad a base de copolímeros acrílicos – estirenados que por su estudiada formulación, ofrece una excelente cubrición, resistencia al exterior y solidez a la luz.

Uso para exterior.

Especialmente indicado para cubrir pequeñas imperfecciones del soporte.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1-2 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,93

	15 l	4 l
Blanco	56,80 €	18,70 €

LISO ESPECIAL

Revestimiento liso transpirable de altas prestaciones que ofrece una excelente cubrición, blancura, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

Uso para interior y exterior.

Revestimiento liso para la protección de todo tipo de fachadas, de las que se desee salvaguardar del paso del tiempo.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,66	3	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

	15 l	4 l
Blanco	64,05 €	20,30 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

LISO ESPECIAL COLORES

Revestimiento liso transpirable de altas prestaciones que ofrece una excelente cubrición, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

Uso para interior y exterior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	8-9 m²/l/mano	al tacto 30 min repintado 3-4 h	1,60-1,64	3	Según norma UNE-EN ISO 13300

			15 l	4 l
Horchata*	Marfil pálido*	Marfil*	68,95 €	22,75 €
Beige*	Duna*	Espiga*		
Ocre del sur*	Albero*	Avena*		
Canela*	Tierra*	Avellana*		
Salmón*	Salmón piedra*	Coral*		
Cuero*	Rojo arcilla*	Terracota*		
Rojo turco*	Gris perla*	Gris náutico*		
Verde primavera*	Azul añil*	Marrón oscuro*	77,70 €	25,65 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

Impermeabilizantes

BRICO

Pintura al agua vinil elástica para la impermeabilización de superficies verticales y horizontales.

Uso para exterior.

Recomendado para la impermeabilización de superficies no sometidas a tránsito permanente.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1,5 m²/l/mano | SECADO: Repintado 4 h | DENSIDAD: 1,35 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

		15 l	4 l
Blanco	Rojo*	51,95 €	16,25 €
Terracota*	Gris*		

BRICO CON FIBRA

Pintura al agua vinil elástica para la impermeabilización de superficies horizontales, con fibras para reforzar sus propiedades.

Uso para exterior.

Recomendado para la impermeabilización de superficies no sometidas a tránsito permanente.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1,5 m²/l/mano | SECADO: Repintado 4 h | DENSIDAD: 1,35 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

		15 l	4 l
Blanco	Rojo*	55,20 €	17,15 €
Terracota*	Gris*		

PROFESIONAL

Pintura al agua vinil elástica de gran elasticidad para la impermeabilización de superficies verticales y horizontales.

Uso para exterior.

Recomendada para la impermeabilización de superficies sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,9 mm siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1,5 m²/l/mano | SECADO: Repintado 4 h | DENSIDAD: 1,26 | CLASE 2 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

		15 l	4 l
Blanco	Rojo*	60,00 €	18,60 €
Terracota*	Gris*		
Verde*		68,50 €	20,65 €

PROFESIONAL CON FIBRA DE VIDRIO

Pintura al agua vinil elástica de gran elasticidad para la impermeabilización de superficies horizontales, incorpora fibra de vidrio reforzando sus propiedades.

Uso para exterior.

Recomendada para la impermeabilización de superficies sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,9 mm siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.

DISOLVENTE: Limpieza y dilución con agua | RENDIMIENTO: 1,5 m²/l/mano | SECADO: Repintado 4 h | DENSIDAD: 1,26 | CLASE 2 LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300 | IGNÍFUGO: B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

		15 l	4 l
Blanco	Rojo*	63,25 €	20,10 €
Terracota*	Gris*		
Verde*		72,20 €	22,40 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación.

TERRAZAS

Pintura al agua vinil elástica de excelente elasticidad para la impermeabilización de superficies verticales y horizontales.

Uso para exterior.

Recomendada para la impermeabilización de superficies sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,9 mm siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	1,5 m²/l/mano	Repintado 4 h	1,24	1	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

		15 l	4 l	750 ml*
Blanco	Rojo*	77,40 €	23,55 €	7,15 €
Terracota*	Gris*			
Verde*		86,80 €	26,40 €	7,90 €

ANTIFISURAS

Fórmula mejorada

Pintura elástica a base de copolímeros vinil elásticos de excepcional resistencia al agua y frote húmedo, excelente elasticidad con ausencia de tack superficial y buena aplicabilidad, gran resistencia a la intemperie y al amarilleo. Excelente propiedades antisalpicaduras.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la impermeabilización de cubiertas y paramentos exteriores en vertical, teniendo una buena aplicación para eliminar pequeñas fisuras en la superficie (menores a 1 mm), pudiéndose emplear en el interior para un acabado de alta calidad cuando la superficie presente microfisuras.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD	IGNÍFUGO
Limpieza y dilución con agua	4 m²/l/mano	Repintado 4 h	1,25	1	Según norma UNE-EN ISO 13300	B-s1,d0

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

	15 l	4 l
Blanco	102,25 €	30,95 €

TERRAZAS ACRÍLICO

NOVEDAD

Pintura al agua acrílica elástica de excelente elasticidad y bajo tack para la impermeabilización de superficies verticales y horizontales.

Uso para exterior.

Recomendada para la impermeabilización de superficies sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,9 mm siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	1,5 m²/l/mano	Repintado 4 h	1,26	1	Según norma UNE-EN ISO 13300

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, máximo indefinido.

			15 l	4 l
Blanco	Rojo*	Gris*	81,10 €	24,20 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 750 ml (12 u.)

Pintura fachadas

COLORES FACHADAS

Pintura plástica 100% acrílica de óptima cubrición, resistencia y lavabilidad.

Uso para interior y exterior.

Por su facilidad de aplicación está recomendada para la decoración y protección de fachadas, medianeras, patios, habitaciones, etc.

DISOLVENTE
Limpieza y dilución con agua

RENDIMIENTO
8-9 m²/l/mano

SECADO
al tacto 1 h repintado 4 h

DENSIDAD
1,46-1,54

							15 l	4 l	750 ml*
F-107*	F-119*	F-125*	F-133*	F-137*	F-146*	F-149*	**80,70 €**	**24,75 €**	**5,30 €**
F-153*	F-154*	F-155*	F-156*	F-157*	F-158*	F-159*			
F-160*	F-161*	F-162*	F-163*	F-164*	F-165*	F-166*			
F-167*	F-170*	F-171*	F-172*	F-173*	F-174*	F-175*			
F-176*	F-177*	F-178*	F-179*	F-180*	F-181*	F-182*			
F-183*	F-184*	F-185*	F-186*	F-188*	F-189*	F-190*			
F-191*	F-192*	F-193*	F-213*	F-214*	F-215*	F-217*			
F-218*	F-219*	F-220*	F-221*	F-222*	F-223*	F-224*			
F-225*	F-226*	F-227*	F-228*	F-229*	F-230*	F-307*			
F-311*	F-313*	F-314*	F-317*	F-319*	F-320*	F-321*			
F-322*	F-323*	F-324*	F-405*	F-406*	F-411*	F-412*			
F-413*	F-414*	F-415*	F-416*	F-417*	F-419*	F-420*			
F-421*	F-422*	F-423*	F-424*	F-425*	F-426*	F-427*			
F-428*	F-429*	F-430*	F-432*	F-433*	F-434*	F-435*			
F-101*	F-102*	F-103*	F-104*	F-105*	F-106*	F-108*	**99,95 €**	**29,30 €**	**6,30 €**
F-109*	F-110*	F-111*	F-112*	F-113*	F-114*	F-115*			
F-116*	F-117*	F-118*	F-120*	F-121*	F-122*	F-123*			
F-124*	F-126*	F-127*	F-128*	F-129*	F-130*	F-131*			
F-132*	F-134*	F-135*	F-136*	F-138*	F-139*	F-140*			
F-141*	F-142*	F-143*	F-144*	F-145*	F-147*	F-148*			
F-150*	F-151*	F-152*	F-168*	F-169*	F-201*	F-202*			
F-203*	F-204*	F-205*	F-206*	F-207*	F-208*	F-209*			
F-210*	F-211*	F-212*	F-216*	F-301*	F-302*	F-303*			
F-304*	F-305*	F-306*	F-308*	F-309*	F-310*	F-312*			
F-315*	F-316*	F-318*	F-401*	F-402*	F-403*	F-404*			
F-407*	F-408*	F-409*	F-410*	F-418*	F-431*	F-436*			

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 750 ml (6 u.)

Imprimaciones y selladores

BARNIZ HIDROFUGANTE

Barniz incoloro formulado a base de resinas de silicona.

Uso para interior y exterior.

Indicado para superficies tales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, con objeto de obtener una reducción sustancial de la absorción de agua, una protección eficaz contra la lluvia, manteniendo transpirable el soporte. Si se aplica en interior el lugar debe estar muy bien ventilado.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Producto al uso	1-2 m²/l/mano	al tacto 3 h repintado 3-4 h	N/D

RENDIMIENTO: dependiendo de la porosidad del soporte

	4 l*	750 ml*
☐ Blanco	35,85 €	8,55 €

SELLADORA SINTÉTICA

Imprimación selladora formulada con resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, que le proporcionan gran flexibilidad y resistencia.

Uso para interior y exterior.

Recomendado como imprimación para superficies de madera y albañilería.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Disolvente sintético y aguarrás	8-10 m²/l/mano	al tacto 6-8 h repintado 24 h-max. 8h	1,45

	4 l*	750 ml*
☐ Blanco	40,00 €	9,35 €

ARCO LITE PLUS

Pintura autolimpiable para fachadas, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos.

Uso para exterior.

Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Aguarrás	5 m²/l/mano	al tacto 3 h repintado 24 h	1,47

	15 l	4 l*
☐ Blanco	137,60 €	40,00 €

ANTIHUMEDAD

Recubrimiento de altas prestaciones formulado en base a resinas de pliolite con aporte de cemento, con propiedades aislantes.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición. Su rapidez de secado permite el repintado con todo tipo de pinturas y empapelado.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Aguarrás	6 m²/l/mano	al tacto 6 h repintado min. 24 h	1,3

	4 l*	750 ml*
☐ Blanco	53,10 €	12,15 €

* Packs según formato: 4 l (2 u.) / 750 ml (3 u.)

FIJADOR ACRÍLICO

Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	Variable	al tacto 30 min repintado 2 h	1

RENDIMIENTO: Variable dependiendo de la porosidad del soporte, orientativo 4-8 m2/litro/mano

	15 l	4 l	750 ml**
Blanco	97,85 €	28,85 €	6,50 €

FIJADOR DE LÁTEX

Fijador vinílico, exento de disolvente, con excelente penetración, adherencia y resistencia, que soluciona los problemas de adherencia de las pinturas sobre los materiales de construcción.

Uso para interior.

Como mano de imprimación – fijadora antes de pintar, sobre soportes degradados de perlita hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo. Como fijador del temple, pinturas caleadas y poco consolidadas, hollín, y cal. Como barniz inodoro al agua para protección de superficies minerales.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	Variable	al tacto 30 min repintado 2 h	1

RENDIMIENTO: Variable dependiendo de la porosidad del soporte, orientativo 4-8 m2/litro/mano

	15 l	4 l	750 ml**
Blanco	116,05 €	34,20 €	7,70 €

IMPRIMACIÓN ARCOLUX

Imprimación sintética con buen poder de cubrición a base de óxido de hierro y resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminios y galvanizados).

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Disolvente sintético y aguarrás	5 m²/kg/mano	al tacto 40 min repintado 6-8 h	1,62

Consultar precios. ! Formato sólo disponible en color Gris.		20 kg !	5 kg*	1 kg*
Rojo*	Gris*	-	25,70 €	6,60 €
Negro	Blanco		29,75 €	7,50 €

IMPRIMACIÓN TODOTERRENO

Imprimación de secado rápido, a base de resinas alcídicas modificadas, con propiedades anticorrosivas.

Uso para interior y exterior.

Sobre metales férricos, aluminio, galvanizados, madera (sólo interior), P.V.C., sirve de imprimación de enganche y puede ser recubierta con todo tipo de esmaltes.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Disolvente sintético y aguarrás	10 m²/l/mano	al tacto 45 min repintado 24 h-max. 8h	1,45

	4 l*	750 ml*
Blanco	78,30 €	16,85 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 4 l (2 u.) / 750 ml (3 u.) / 5 kg (2 u.) / 1kg (6 u.) ** Fijador 750 ml (12 u.)

Tapamanchas

TAPAMANCHAS AL AGUA

Tapa manchas al agua a base de resinas acrílicas.

Uso para interior.

Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	5-7 m²/l/mano	al tacto 2 h repintado min 24 h	1,50-1,53

	4 l	750 ml**
☐ Blanco	30,90 €	9,10 €

TAPAMANCHAS AL DISOLVENTE

Tapa manchas sintético a base de resinas especiales y con propiedades preventivas antimoho. Con gran cubrición y blancura, no amarillea.

Uso para interior y exterior.

Recomendada como aislante de manchas de grasa, humedad, humo y nicotina. Como capa de terminación en interiores.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
	7,5 m²/l/mano	al tacto 2 h repintado min 24 h	1,35

	4 l*	750 ml*
☐ Blanco	43,50 €	12,75 €

* Packs según formato: 4 l (2 u.) / 750 ml. (3 u.) ** 750 ml (6 u.)

suelos instalaciones deportivas

Suelos e instalaciones deportivas

TRÁFICO ACRÍLICO PURO

Pintura sintética para señalización vial horizontal.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para la señalización en vías urbanas y demarcación de aparcamientos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza con disolvente universal			1,48

		25 kg
Blanco	Amarillo*	182,00 €

PISCINAS

Pintura formulada a base de resinas acrílico estirenadas de gran resistencia y durabilidad, por su formulación ofrece muy buena cubrición y resistencia.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la decoración y protección de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	9-10 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 3-4 h	1,64	2	Según norma UNE-EN ISO 13300

		15 l	4 l
Azul*		68,80 €	21,20 €

DEPORTIVA

Pintura 100% acrílica de gran resistencia a la abrasión, buena flexibilidad y dureza.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para la protección y decoración de instalaciones deportivas, tanto en paredes como en suelos, por su elevada resistencia, acabado antideslizante y durabilidad. Al ser un producto en fase acuosa puede ser aplicado sobre productos asfálticos sin problemas de sangrado.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD	CLASE	LAVAVILIDAD
Limpieza y dilución con agua	7-8 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado min. 6 h	1,46	2	Según norma UNE-EN ISO 13300

		15 l	4 l
Rojo*		89,25 €	26,65 €
Verde*		115,50 €	33,40 €

ARCO CLOROCAUCHO

Pintura formulada con resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, para proteger superficies metálicas y de albañilería.

Uso para interior y exterior.

Debido a su alta resistencia a ácidos y álcalis está especialmente indicada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales. Señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Disolvente al clorocaucho	14,29 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado 24 h	1,40 -1,50

Pedidos mínimos 100 l. Consultar plazos y precios.		15 l	4 l	750 ml*
Blanco	Verde frontón* Rojo tenis*	-	-	-

EPOXI

Esmalte epóxico – poliamida de dos componentes con excelente dureza y adherencia, de buena cubrición y fácil aplicación. Deja una superficie lisa y brillante.

Uso para interior.

Recomendado para la protección de superficies metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Disolvente epoxi	6 m²/l (40 micras secas)		1,25

Pedidos mínimos 100 l. Consultar plazos y precios.		15 l
Rojo* Verde*	Gris*	-

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 750 ml (30 u.)

esmaltes barnices

Esmaltes

ARCOLUX SATINADO

Esmalte sintético formulado a basa de resinas alcídicas. Acabado satinado.

Uso para interior y exterior.

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Aguarrás mineral	12 m²/l (40 micras secas)	al tacto 8 h repintado min. 24 h	1,20 -1,36

		4 l*	750 ml*	375 ml**
Blanco	Negro	51,55 €	10,40 €	6,45 €

ARCOLUX MATE

Esmalte sintético formulado a basa de resinas alcídicas. Acabado mate.

Uso para interior.

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Aguarrás mineral	10-12 m²/l (40 micras secas)	al tacto 6 h repintado min. 24 h	1,33-1,47

		4 l*	750 ml*	375 ml**
Blanco	Negro	51,55 €	10,40 €	6,45 €

ARCOLUX BRILLO

Esmalte sintético formulado a basa de resinas alcídicas. Acabado brillo.

Uso para interior y exterior.

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Aguarrás mineral	11 m²/l (40 micras secas)	al tacto 8 h repintado min. 24 h	1,10- 1,35

			4 l*	750 ml*	375 ml**
Blanco	Verde hierba*	Azul ultramar*	54,20 €	11,35 €	7,15 €
Amarillo medio*	Rojo sangre*	Rojo fuego*			
Negro	Gris claro*	Gris nube*	51,55 €	10,40 €	6,45 €
Gris oscuro*	Gris tráfico*	Gamuza*			
Ocre*	Pardo*	Marrón arabia*			
Verde prado*	Verde musgo*	Verde carruajes*			
Azul radiante*	Azul*	Marfil*			
Rojo carruajes*					

ACRÍLICO AL AGUA

Esmalte al agua, de gran cubrición y excelente nivelación. Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie. De acabado brillo, satinado y mate (este último de uso únicamente en interior).

Uso para interior y exterior.

Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	10 m²/l/mano	al tacto 1 h repintado min. 24 h	1,21 - 1,38

			4 l*	750 ml*	375 ml*
Blanco brillante	Blanco satinado	Blanco mate	59,25 €	13,05 €	7,40 €

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 4 l (2 u.) / 750 ml (3 u.) / 375 ml (8 u.) ** 375 ml (4 u.)

Barnices

BRILLO

Barniz brillo formulado a base de resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para superficies de madera.

DISOLVENTE **Aguarrás mineral**

RENDIMIENTO **12-14 m²/l/mano**

SECADO **al tacto 6-8 h**
repintado min 24 h

DENSIDAD **0,92**

	4 l*	750 ml*	375 ml*
☐ Incoloro	37,95 €	8,80 €	5,40 €

SATINADO

Barniz formulado a base de resinas sintéticas y agentes mateantes que realzan la belleza natural de la madera.

Uso para interior.

Especialmente indicado en aquellas superficies de madera en las que se requiera un aspecto satinado, resistente al agua, detergentes y abrasión.

DISOLVENTE **Aguarrás mineral**

RENDIMIENTO **12-14 m²/l/mano**

SECADO **al tacto 6-8 h**
repintado min 24 h

DENSIDAD **0,93**

	4 l*	750 ml*	375 ml*
☐ Incoloro	43,85 €	9,55 €	6,05 €

MARINO

Barniz formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioletas para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para superficies de madera.

DISOLVENTE **Aguarrás mineral**

RENDIMIENTO **12 m²/l/mano**

SECADO **al tacto 6-8 h**
repintado min 24-48 h

DENSIDAD **0,91**

	4 l*	750 ml*	375 ml*
☐ Incoloro	47,00 €	10,05 €	6,10 €

* Packs según formato: 4 l (2 u.) / 750 ml (3 u.) / 375 ml (4 u.)

Plastes y masillas

ARCOPLAST RENOVACIÓN

Plaste renovación en polvo blanco con buena adherencia una vez mezclado con agua.

RENOVAR.

Uso para interior.

Recomendado para el enlucido en interiores tipo gotelé, picado, etc.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1,16-1,19 m^2 en capa de 1mm por cada kg de polvo	8 h dependiendo del tipo superficie	1,70 pasta

	15 kg
Blanco	20,75 €

ARCOPLAST ESTÁNDAR

Plaste para la preparación y reparación de soportes.

PREPARAR.

Uso para interior.

Recomendado para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1 kg/m^2 en una superficie lisa de 1mm de grosor	8 h dependiendo del tipo superficie	N/D

	13 kg	5 kg*	1 kg*
Blanco	19,35 €	8,50 €	1,95 €

ARCOPLAST AL USO

Enlucido polivalente de renovación en pasta (listo al uso), que permite su aplicación manual y mecánicamente.

REPARAR.

Uso para interior.

Recomendado para reparar defectos superficiales y alisar superficies.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1,75-1,85 kg de pasta/m^2 mm	9-10 h dependiendo del tipo superficie	1,79

	5 kg	1 kg**
Blanco	14,35 €	4,35 €

MASILLA PLÁSTICA

Enlucido de renovación de gran dureza estructurado en pasta listo al uso de interior, que permite su aplicación manual y mecánicamente.

REPARAR.

Uso para interior.

Recomendado para reparar defectos superficiales y alisar superficies.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1,45 kg/m^2 mm	10-12 h dependiendo del tipo superficie	N/D

	750 gr**	350 gr**
Blanco	4,55 €	2,80 €

MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO

Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura, gran adherencia y elasticidad permanente.

Uso para interior y exterior.

Para el sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre soportes de yeso, hormigón, etc.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	Consultar ficha técnica	24 h	1,4

	1 kg**
Blanco	11,35 €

MASILLA PARA EXTERIORES

Masilla con fibra de polipropileno de altas prestaciones y extrablanco.

Uso para interior y exterior.

Recomendada para exteriores y azulejos. Aplicar en capas finas.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
Limpieza y dilución con agua	1,70-1,80 kg pasta/m^2 mm	2-3 h dependiendo del tipo de superficie	1,75

	1 kg**
Blanco	11,35 €

* Packs según formato: 5 kg (4 u.) / 1 kg (20 u.) ** Cajas de 18 unidades.

disolventes

Disolventes y aguarrás

DISOLVENTE UNIVERSAL Y AGUARRAS

Disolvente universal y aguarrás puro.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
			N/D

		25 l	5 l*	1 l*	0,5 l*
☐ Aguarrás	☐ Universal		Según precio de mercado.		

* Packs según formato: 5 l (4 u.) / 1 l (24 u.) / 0,5 l (24 u.)

Colorantes

AL AGUA

Colorante al agua de alta concentración.

Uso para interior y exterior.

Recomendados para la entonación y teñido de toda clase de pinturas plásticas y temples. Los colorantes rojo y amarillo sólo de uso en interior.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
limpieza con agua			N/D

			1 l !	125 ml*	50 ml*
Negro	Azul*	Rojo*	14,65 €	3,95 €	2,30 €
Amarillo*	Verde*	Ocre*			

! Disponibles sólo para los colores ocre y negro.

UNIVERSAL

Colorante Universal de alta concentración.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para la entonación y teñido de la mayoría de pinturas al agua y al disolvente, temples, etc. Los colorantes rojo y amarillo sólo de uso en interior.

DISOLVENTE	RENDIMIENTO	SECADO	DENSIDAD
limpieza con agua			N/D

			125 ml*	50 ml*
Negro	Azul*	Rojo*	5,75 €	3,50 €
Amarillo*	Verde*	Ocre*		

* Los colores son aproximaciones y pueden variar tras su aplicación. Packs según formato: 125 ml (12 u.) / 50 ml (12 u.)

sistema tintométrico

Bases

ARCOLUX SATINADO

Esmalte sintético satinado, a base de resinas alquídicas de gran calidad para trabajos de decoración.

Uso para interior.

Recomendado para madera o metal, carpintería y revestimientos.

DISOLVENTE **Aguarrás mineral** | RENDIMIENTO **10-14 m²/l/mano** | SECADO **Al polvo: 4 h, al tacto: 8 h repintado min. 24 h** | DENSIDAD **1,10-1,36**

	4 l**	750 ml**
☐ Base P	51,05 €	10,40 €
☐ Base D	49,15 €	9,85 €
☐ Base TR	43,70 €	8,95 €

ARCOLUX BRILLO

Esmalte sintético brillante, a base de resinas alquídicas de gran calidad para trabajos de decoración.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para madera o metal, carpintería y revestimientos.

DISOLVENTE **Aguarrás mineral** | RENDIMIENTO **10-14 m²/l/mano** | SECADO **Al polvo: 4 h, al tacto 8 h repintado min. 24 h** | DENSIDAD **0,95-1,15**

	4 l**	750 ml**
☐ Base P	54,20 €	11,30 €
☐ Base D	43,50 €	10,10 €
☐ Base TR	40,05 €	9,20 €

INTERIOR MATE

Pintura plástica 100% acrílica de excelente cubrición (para base P), buena resistencia y lavabilidad.

Uso para interior.

Recomendada para la decoración de superficies de yeso, escayola, etc.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **7-8 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 4 h** | DENSIDAD **1,48-1,62**

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Base P	55,20 €	16,45 €	3,45 €
☐ Base D	47,05 €	13,85 €	2,95 €
☐ Base TR	47,05 €	13,85 €	2,95 €

FACHADAS MATE

Pintura plástica 100% acrílica de gran cubrición (para base P), resistencia y lavabilidad.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para la protección y decoración de fachadas, medianeras y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **7-8 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 4 h** | DENSIDAD **1,46-1,60** | **CLASE 2** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Repintado 4 horas, al tacto 1 hora

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Base P	70,55 €	21,00 €	4,40 €
☐ Base D	58,40 €	17,55 €	3,65 €
☐ Base TR	58,40 €	17,55 €	3,65 €

* Packs según formato: 750 ml (6 u.) ** 750 ml (3 u.) / 4l (2 u.)

SATINADA

Pintura plástica de acabado satinado a base de emulsión vinil veova de buena cubrición (para base P), resistencia, lavabilidad, flexibilidad, un acabado liso y uniforme. Se aplica con facilidad manteniendo un tiempo abierto adecuado para el retoque.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para la decoración de superficies de cemento, hormigón, yeso, escayola, pladur, etc donde se requiera un acabado satinado, uniforme y sedoso.

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **7-8 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 1 h repintado 4 h** | DENSIDAD **1,26** | CLASE **2** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental.

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Base P	98,95 €	29,40 €	6,10 €
☐ Base D	86,00 €	26,00 €	5,35 €
☐ Base TR	82,75 €	24,70 €	5,05 €

ELÁSTICA

Pintura elástica a base de copolímeros vinil elásticos de excepcional resistencia al agua y frote húmedo, excelente elasticidad con ausencia de tack superficial, buena aplicación y brochabilidad, gran resistencia a la intemperie y al amarilleo.

Uso para interior y exterior.

Recomendado para la decoración y protección de superficies de cemento, yeso, etc teniendo una buena aplicación para eliminar pequeñas fisuras (menores a 1 mm).

DISOLVENTE **Limpieza y dilución con agua** | RENDIMIENTO **4 m²/l/mano** | SECADO **al tacto 30 min. repintado 4 h** | DENSIDAD **1,23** | CLASE **2** LAVAVILIDAD Según norma UNE-EN ISO 13300

SECADO: Es variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental.

	15 l	4 l	750 ml*
☐ Base P	104,65 €	31,60 €	6,55 €
☐ Base D	103,00 €	30,95 €	6,40 €
☐ Base TR	93,30 €	27,95 €	5,75 €

Tintes

TINTES

Colorantes para pintura plástica y esmaltes arcolux de acabado decorativo, no indicado para productos industriales tipo epoxi, secado rápido, poliuretanos, etc.

DISOLVENTE | RENDIMIENTO | SECADO | DENSIDAD

	1 l
☐ XS, NEGRO BRILLO	30,75 €
☐ WS, SOMBRA	31,75 €
☐ JS, NEGRO	33,45 €
☐ TS, OCRE	33,45 €
☐ KU, BLANCO	44,55 €
☐ LS, AZUL OFTALO	49,05 €
☐ PS, VERDE OFTALO	54,15 €
☐ YS, ROJO OXIDO	55,15 €

	1 l
☐ VS, ROJO ORGÁNICO	64,25 €
☐ QS, AMARILLO ORGÁNICO	73,85 €
☐ NS, ROJO ORGÁNICO	74,65 €
☐ RS, AZUL	81,40 €
☐ ZS, VIOLETA	103,00 €
☐ MS, AMARILLO	106,10 €
☐ US, NARANJA ORGÁNICO	109,50 €
☐ BS, MAGENTA	185,70 €

* Packs según formato: 750 ml (6 u.)

Pinturas ARCO IRIS,
lo mejor para tu negocio

Asesoramiento personalizado

Red de transporte propia

Todo lo que necesitas para
sistema tintométrico

La gama más completa de
soluciones para el pintado

Polígono Industrial El Salvador
Avenida Primera, parcela 53
Apdo. correos 200
02630 La Roda (Albacete)
Tel. 967 443 004 - Fax 967 443 841

pedidos@pinturasarcoiris.es
ventas@pinturasarcoiris.es
laboratorio@pinturasarcoiris.es

AIV1 25 1017